

NOVA Serisi Akıllı Adresli Yangın Algılama Siren ve Flaşörleri

Nova-AS İzolatörlü Adresli Siren

Nova Serisi Adresli Siren alarm durumunda sesli ikaz vermek için geliştirilmiştir. Estetik görünüm yüksek ses ve düşük akım tüketimi ile adresli sisteme entegre kullanılmaktadır. 8 ton 32 melodi desteği ile 1 m mesafeden maksimum 105 dB - m (A) ses vermektedir. Dahili izolatör mevcuttur.

EN54-3 ve EN54-17 Standartlarına Sahiptir.



Teknik Özellikler

Besleme Gerilimi	24 DC Tipik
Alarm Akımı	<10 mA
Sınıfı	TipA (İç Ortam)
Ses Seviyesi Max.	105±2 dB/m(A)
Ses Seviyesi Min.	74±2 dB/m(A)
Ses Deseni	8 Ton-32 Melodi
Koruma Sınıfı	IP44
Muhafaza Malzemesi	ABS-FR
Çalışma Sıcaklığı	(-10 °C)-(+55°C)
Bağıl Nem (Max.)	95%
Ağırlık	160 gr.
Ebatlar	Ø: 90 mm h: 75 mm

Nova-AB İzolatörlü Adresli Flaşör

Nova Serisi Adresli Flaşör alarm durumunda görsel ikaz vermek için geliştirilmiştir. Estetik görünüm yüksek ses ve düşük akım tüketimi ile adresli sisteme entegre kullanılmaktadır. Yeni nesil flaşör teknolojisi ile maksimum ışık seçeneği mevcuttur.

Aydınlatma Alanı: W-2.4-4.5-5⁽³⁾ / 54m⁽³⁾

EN54-23 ve EN54-17 Standartlarına Sahiptir.



Teknik Özellikler

Besleme Gerilimi	24 DC Tipik
Alarm Akımı	<20 mA
Sınıfı	TipA (İç Ortam)
Aydınlatma Alanı ⁽²⁾	W-2.4-4.5-5 ⁽³⁾ / 54m ⁽³⁾
Koruma Sınıfı	IP44
Muhafaza Malzemesi	ABS-FR
Çalışma Sıcaklığı	(-10 °C)-(+55°C)
Bağıl Nem (Max.)	95%
Ağırlık	170 gr.
Ebatlar	Ø: 90 mm h: 90 mm

Nova-ASB İzolatörlü Adresli Flaşörlü Siren

Nova Serisi Adresli Flaşörlü Siren alarm durumunda hem sesli hemde görsel ikaz vermek için geliştirilmiştir. Estetik görünüm yüksek ses ve düşük akım tüketimi ile adresli sisteme entegre kullanılmaktadır. Yeni nesil flaşör teknolojisi ile maksimum ışık seçeneğinin mevcuttur. 8 ton 32 melodi desteği ile 1 m mesafeden maksimum 105 dB-m (A) ses vermektedir. Dahili izolatör mevcuttur.

Aydınlatma Alanı: W-2.4-4.5-5⁽³⁾ / 54m⁽³⁾

EN54-3, EN54-23 ve EN54-17 Standartlarına Sahiptir.



Teknik Özellikler

Besleme Gerilimi	24 DC Tipik
Alarm Akımı	<22 mA
Sınıfı	TipA (İç Ortam)
Ses Seviyesi Max.	105±2 dB/m(A)
Ses Seviyesi Min.	74±2 dB/m(A)
Ses Deseni	8 Ton-32 Melodi
Aydınlatma Alanı ⁽²⁾	W-2.4-4.5-5 ⁽³⁾ / 54m ⁽³⁾
Koruma Sınıfı	IP44
Muhafaza Malzemesi	ABS-FR
Çalışma Sıcaklığı	(-10 °C)-(+55°C)
Bağıl Nem (Max.)	95%
Ağırlık	190 gr.
Ebatlar	Ø: 90 mm h: 90 mm