

Konvansiyonel Elektronik Yangın İhbar Sirenleri

Efire-ES Konvansiyonel Siren

Yüksek IP sınıfı koruma gerektiren kapalı alanlar için ideal bir ürün serisidir. Bu serinin genel özellikleri seçilebilir ses seviyesi kişilerin bile rahat bir şekilde uyarılmasını sağlamaktadır. Efire Serisi Yangın uyarı sistemleri Max. 105dB/m(A) ses seviyesine sahip olup 8 ton 32 melodi seçimi sağlar. Farklı ortamlara uygun ses ve melodi seçilebilir. Enerjilendikten sonra maximum 1 sn'de çalışmaya başlayarak hızlı bir uyarı sağlamış olunur. IP 44 koruma sınıfı ve ABS-FR ham maddeden imal edilen ürün yangın durumunda son ana kadar çalışmasına devam eder.

EN54-3 Sertifikasına Sahiptir.



Teknik Özellikler

Model	Efire-ES
Besleme Gerilimi	12/24VDC
Alarm Akımı	10 ± 2 mA
Sınıfı	Tip A (İç Ortam)
Ses Seviyesi Max.	105 ± 2 dB/m(A)
Ses Seviyesi Min.	74 ± 2 dB/m(A)
Ses Deseni	8 Ton - 32 Melodi
Koruma Sınıfı	IP 44
Muhafaza Malzemesi	ABS-FR
Çalışma Sıcaklığı	(-10°C)-(+55°C)
Bağıl Nem (Max.)	95%
Ağırlık	160 gr
Ebatlar	0: 90mm h:75mm

Efire-EB Konvansiyonel Flaşör

Yüksek IP sınıfı koruma gerektiren kapalı alanlar için ideal bir ürün serisidir. Bu serinin genel özellikleri alarm durumunda aydınlatıldığı odada bulunan kısmi görme kaybı yaşayan kişilerin bile rahat bir şekilde uyarılmasını sağlamaktadır. Özel lens tasarımı EN 54-23 ile tanımlanan gerekli aydınlatmayı minimum akım tüketimi ile gerçekleştirilmenin yanı sıra geçici körlüğe de sebebiyet vermemektedir. Efire Serisi Yangın uyarı sistemleri Maximum 7m bir odada çalıştırıldığında minimum 0,4 lüks aydınlatma şiddeti sağlar. Enerjilendikten sonra maximum 1sn de çalışmaya başlayarak hızlı bir uyarı sağlamış olunur. IP 44 koruma sınıfı ve ABS-FR ham maddeden imal edilen ürün yangın durumunda son ana kadar çalışmasına devam eder.

EN54-23 Sertifikasına Sahiptir.



Teknik Özellikler

Model	Efire-EB
Besleme Gerilimi	12/24VDC
Alarm Akımı	20 ± 2 mA
Sınıfı	Tip A (İç Ortam)
Aydınlatma Alanı ²	W-2.4-7 ³ /118m ³
Koruma Sınıfı	IP44
Muhafaza Malzemesi	ABS-FR
Çalışma Sıcaklığı	(-10°C)-(+55°C)
Bağıl Nem (Max.)	95%
Ağırlık	170 gr

Efire-ESB Konvansiyonel Flaşörlü Siren

Yüksek IP sınıfı koruma gerektiren kapalı alanlar için ideal bir ürün serisidir. Bu serinin genel özellikleri seçilebilir ses seviyesi ve tonunun yanı sıra alarm durumunda aydınlatıldığı odada bulunan kısmi görme kaybı yaşayan kişilerin bile rahat bir şekilde uyarılmasını sağlamaktadır. Özel lens tasarımı EN54-23 ile tanımlanan gerekli aydınlatmayı minimum akım tüketimi ile gerçekleştirilmenin yanı sıra geçici körlüğe de sebebiyet vermemektedir. Efire Serisi Yangın uyarı sistemleri Max. 105dB/m(A) ses seviyesine sahip olup 8 ton 32 melodi seçimi ile beraber Maximum 7m bir odada çalıştırıldığında minimum 0,4 lüks aydınlatma şiddeti sağlar. Farklı ortamlara uygun ses ve melodi seçilebilir. Enerjilendikten sonra maximum 1 sn de çalışmaya başlayarak hızlı bir uyarı sağlamış olunur. IP 44 koruma sınıfı ve ABS-FR ham maddeden imal edilen ürün yangın durumunda son ana kadar çalışmasına devam eder.

EN54-3 ve EN54-23 Sertifikalarına Sahiptir.



Teknik Özellikler

Model	Efire-ESB
Besleme Gerilimi	12/24VDC
Alarm Akımı	28 ± 2 mA
Sınıfı	Tip A (İç Ortam)
Ses Seviyesi Max.	105 ± 2 dB/m(A)
Ses Seviyesi Min.	74 ± 2 dB/m(A)
Ses Deseni	8 Ton - 32 Melodi
Aydınlatma Alanı ²	W-2.4-7 ³ /118m ³
Koruma Sınıfı	IP44
Muhafaza Malzemesi	ABS-FR
Çalışma Sıcaklığı	(-10°C)-(+55°C)
Bağıl Nem (Max.)	95%
Ağırlık	190 gr
Ebatlar	0: 90mm h:90mm