

## NOVA Serisi Akıllı Adresli Yangın Algılama Modülleri

### Nova-SAM İzolatörlü İzlenebilir Siren Modülü

Konvansiyonel sirenleri izleme ve kontrol edebilmeyi sağlayan modüldür. Eleks, Nova Akıllı Adresli Modüllerinden Nova-SAM Siren Adresleme Modülü üzerinde 1 Adet Konvansiyonel Siren Çıkışı (Yüksek akım destekleyen), 1 adet hata çıkışı bulundurmaktadır. Siren Çıkış Seçeneği Kısa Devre/ Hat Sonu Hatalarını izleyebilmektedir. Harici 24 V besleme gerektirir. Dahili izolatör mevcuttur. Ürünün çıkışı 1,5A desteklemektedir.

### EN54-17 ve EN54-18 Standartlarına Sahiptir.



#### Teknik Özellikler

Besleme Gerilimi	24 VDC/5A
Sükunet Akımı	55 mA
Max. Alarm Akımı	1,5A
Alarm Akımı	2 mA
Başlama Süresi	30 sn.
Güç Göstergesi	Yeşil Led (Sabit)
Alarm Göstergesi	Kırmızı Led (Sabit)
Hata Göstergesi	Sarı Led (Sabit)
Koruma Sınıfı	IP65
Çalışma Sıcaklığı	(-10 °C - 60°C)
Bağıl Nem	95%
Ağırlık	680 gr.
Ölçüler	138x226x98
Sükunette	Kırmızı Flaş